



Technische Daten Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim 175  
Aluminium Weiß 13W 1700lm 70D -  
840 Kaltweiß | Ausschnitt 175mm -  
IP44 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 255244                      |
| EAN                                     | 5410288305370               |
| Herstellercode                          | 30537                       |
| Marke                                   | Sylvania                    |
| Herstellername                          | INSV SL U19 IP44 DL 175 840 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                      |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                        |
| Watt                     | 13W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 70                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1700lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 130.8                        |
| Leistungsfaktor                           | >0.97                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 175                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule               |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 60  |
| Durchmesser (mm) | 195 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour