



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Ledvance LED Feuchtigkeitsdicht  
Gehäuse MT Gen 3 IP65 | Geeignet für  
1x120cm LED Röhre

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                     | 257698                                                        |
| EAN                               | 8719157069045                                                 |
| Herstellercode                    | 8719157069045                                                 |
| Marke                             | Ledvance                                                      |
| Herstellername                    | Multipack 4x DAMP PROOF HOUSING MT GEN3 1200 P 1XLAMP MT IP65 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre                                                       |

Technische Informationen

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Technologie              | Leuchte ohne Röhre         |
| Watt                     | 0W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                    |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar              |
| Inkl. Leuchtmittel       | Nein                       |
| Anzahl benötigter Lampen | 1                          |
| Länge                    | 120cm                      |
| Produkttyp               | Retrofit Feuchtraumleuchte |

Informationen zur Leuchte

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
|-------------|--------------------|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1280 |
| Breite (mm) | 65   |
| Höhe (mm)   | 70   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**